

Accessoires pour prises de courant 250 A

Accessories for separable connectors

Interface A / 250 A

For serie 250 A - Interfaces A



& MATÉRIEL DE RACCORDEMENT

Formfit® Elascon®

Moyenne Tension (HTA) - Medium Voltage (MV)

Jusqu'à 24 kV - Up to 24 kV

Prises de courant 630 A (Interface C) - MV Separable Connectors

Références - Reference FMR-250 / FMPD-250 / FMPS-250 / FMPE-250

Appellations ENEDIS : BIF-A-24 / BIM-A-24 / PRI-A-24 / PMT-A-24

Caractéristiques et assurance qualité

Le système qualité adopté est évalué et certifié conforme aux exigences de la norme ISO 9 001 version 2 008 et EN 29 001.

Caractéristiques et assurance qualité

Le système qualité adopté est évalué et certifié conforme aux exigences de la norme ISO 9 001 version 2 008 et EN 29 001.

Bouchon isolant femelle FMR-250

Dead-end receptacle FMR-250

INTERFACE A



Permet d'isoler l'interface d'une pièce fixe de façon à éviter le contournement électrique lors des essais. Manœuvrable exclusivement hors tension. Étanche à l'immersion.

- Interface A - 250 A
- Moulé en EPDM avec enveloppe en EPDM semi-conducteur

Conditionnement

Fourni avec dispositif de fixation.

Conditionnement par 3.

Référence

- PRYSMIAN :
 - 12 kV → **FMR-250-12**
 - 24 kV → **FMR-250-24**
- Matériels ENEDIS :
 - BIF-A-24**
 - ~~**FMR-250-24**~~
- Codet : **67.94.126**
- Code PRYSMIAN : **AP 57035**

- EPDM moulding with semi-conducting EPDM jacket. Provides a dead-end facility for insulating bushings
- Operated when de-energized
- Watertight, slipped on with silicone grease
- Supplied with locking brace

Packing

Per piece.

References

- 12 kV → **FMR-250-12**
- 24 kV → **FMR-250-24**

INTERFACE A



Permet la reconstitution intégrale de l'isolation à l'interface des connecteurs séparables. Manœuvrable exclusivement hors tension.

- Interface A / 250 A
- Moulé en EPDM

Conditionnement

Conditionnement par 3.

Références

- PRYSMIAN :
 - 12 kV → **FMPD-250-12**
 - 24 kV → **FMPD-250-24**
- Matériels ENEDIS :
 - BIM-A-24**
 - ~~FMPI 250-24~~
- Codet : **67.94.125**
- Code PRYSMIAN : **AP 57037**

- EPDM moulding which provides a dead-end facility for separable tee connectors type MSCE-240; MSCS-250; FMCE-250; FMCS-250
- Operated when de-energized
- Includes a capacitive voltage divider that is protected by a cap of semi-conducting EPDM during normal use

Packing

Per piece.

References

- 12 kV → **FMPD-250-12**
- 24 kV → **FMPD-250-24**

INTERFACE A



Destiné à recevoir un connecteur séparable après séparation et permettre la remise sous tension du câble. Il est muni d'un support métallique. Une partie moulée en EPDM semi-conducteur assure la continuité électrique avec l'enveloppe des connecteurs séparables.

- Interface A / 250 A
- Moulé en EPDM

Conditionnement

Conditionnement par 3.

Références

- PRYSMIAN :
 - 12 kV → **FMPS-250-12**
 - 24 kV → **FMPS-250-24**
- Matériels ENEDIS :
 - PRI-A-24**
 - ~~FMPS 250-24~~
- Codet : **67.94.120**
- Code PRYSMIAN : **AP 57034**

- EPDM moulding designed to support and dead-end separable connectors when removed from the equipment
- The stand-off plug is equipped with a metallic bracket. The part in semi-conducting EPDM provides the electrical continuity with the outer envelope of the separable connector
- Operated when de-energized

Packing

Per piece.

References

- ~~- 12 kV → FMPS 250-12~~
- ~~- 24 kV → FMPS 250-24~~

INTERFACE A



Destiné à recevoir un connecteur séparable après séparation et réaliser la mise à la terre du câble. Il est muni d'un support métallique et d'une tresse de liaison.

- Interface A / 250 A
- Moulé en EPDM

Conditionnement

Conditionnement par 3.

Références

- PRYSMIAN : FMPE-250
- Matériels ENEDIS :
PMT-A-2 
~~FMPE-250~~
- Codet : 67.94.121
- Code PRYSMIAN : AP 57033

- EPDM moulding designed to support and earth separable connectors when removed from the equipment
- The earthing-plug is equipped With a metallic bracket

Packing

Per piece.

References

FMPE-250



Prysmian câbles et systèmes France

Siège social - Head Office

23 avenue Aristide Briand - BP 801 - PARON - 89108 SENS Cedex / France
Tel : +33 (0)3 86 95 76 00 - infocables.fr@prysmian.com

© PRYSMIAN 2024

Tous droits réservés. Il est interdit de copier, photocopier ou reproduire les informations contenues dans ce document dans quelque forme que ce soit, même en partie sans l'accord écrit préalable de Prysmian. Les informations sont communiquées à titre indicatif, Prysmian se réservant le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis.

All Rights Reserved. The information contained within this document must not be copied, reprinted or reproduced in any form, either wholly or in part, without the written consent of Prysmian. The information is believed correct at the time of issue. Prysmian reserves the right to amend this specification without notice. This specification is not contractually valid unless specifically authorised by Prysmian.



www.prysmian.com

